

Platten

Beschreibung: Platten sind in vier Ausführungen aus OSB, MDF durchgefärbt und Birke Furnier erhältlich.

Ausführung: OSB

Beschreibung: Oriented Strand Board (OSB) ist eine Grobspanplatte, die aus langen, ausgerichteten Spänen von Nadelholz besteht nach EN 312. Diese werden in mehreren Lagen kreuzweise verleimt und unter hohem Druck zu einem stabilen und formstabilen Werkstoff verarbeitet. OSB bietet eine hohe Biegefestigkeit, gute Feuchtigkeitsresistenz und eine strukturierte Oberfläche.

Oberfläche: Oberflächenschutz durch Mehrschichtlackierung mit wasserbasiertem Lack. Die Lackierung sorgt für eine widerstandsfähige, pflegeleichte und langlebige Oberfläche.

Masse und Gewicht: B 750 mm x H 750 mm bei einer Plattenstärke von 21 mm. Gewicht: 7,550 kg

Nachhaltigkeit: Mit einem Holzanteil von über 90 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft trägt OSB aktiv zur CO₂-Bindung bei. Die Verwendung emissionsarmer Klebstoffe verbessert die Umweltbilanz zusätzlich. OSB-Platten können in spezialisierten Recyclinganlagen aufbereitet und erneut verwendet werden, was zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft beiträgt.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen an emissionsarme Innenraumanwendungen.

Ausführung: Echtholz furnier Birke

Beschreibung: Widerstandsfähiges Starkfurnier aus Birke auf MDF Träger.

Oberfläche: Oberflächenschutz durch Mehrschichtlackierung mit wasserbasiertem Lack. Die Lackierung mit Antirutschzusatz sorgt für eine widerstandsfähige, pflegeleichte und langlebige Oberfläche.

Kante: Umlaufende, gerade Furnierholzkante 2 mm stark.

Masse und Gewicht: B 750 mm x H 750 mm bei einer Plattenstärke von 22 mm. Gewicht: 7,800 kg

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen an emissionsarme Innenraumanwendungen.

Ausführung: MDF durchgefärbt

Beschreibung: Das durchgefärbte MDF, bekannt unter dem Markennamen Valchromat, ist eine mitteldichte Faserplatte mit homogener Farbgebung und verbesserter mechanischer Leistung.

Oberfläche: Oberflächenschutz durch Mehrschichtlackierung mit wasserbasiertem Lack. Die Lackierung sorgt für eine widerstandsfähige, pflegeleichte und langlebige Oberfläche.

Masse und Gewicht: B 750 mm x H 750 mm bei einer Plattenstärke von 19 mm. Gewicht: 7,750 kg

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen an emissionsarme Innenraumanwendungen.

Unterbau

Unterbauelement

Beschreibung: EPP ist ein Partikelschaumstoff auf Basis von Polypropylen und zeichnet sich durch hohe Elastizität, geringes Gewicht, Formstabilität sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit aus.

Masse: B 1028 mm x H 260 mm x T 46 mm

Gewicht: 0,678 kg

Nachhaltigkeit: Expandiertes Polypropylen (EPP) ist vollständig recycelbar, leicht und langlebig. Vitra verwendet EPP mit einem Recyclatanteil von 30 %, was den ökologischen Fußabdruck reduziert und aktiv zur Kreislaufwirtschaft beiträgt. Nach der Nutzung kann das Material wieder zu neuem EPP verarbeitet werden.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind konstruktiv abgerundet. Das Material erfüllt die Anforderungen des EI-Standards und weist keine gesundheitsgefährdenden Emissionen auf. Die hohe Elastizität des EPP trägt zusätzlich zur Stoßdämpfung und Sicherheit bei.

Kleinteile

Aufnahmhülsen, Abschlussdeckel, Anschlusszapfen, Steckachse, Plattformverbinder, Bodenverbinder

Beschreibung: Spritzgussteile aus recyceltem Kunststoff.

Technische Produktbeschreibung

Sitz- und Rückenkissen

Faltsitzkissen, Sitzkissen und Rückenkissen

Beschreibung: Die Kissen sind in drei Ausführungen, F30 Plano, F40 Laser RE, F60 Volo erhältlich. Die Polsterung ist ein Polyurethanschaum. Die Bezüge sind abnehmbar.

Masse Faltsitzkissen: B 750 mm x T 750 x H 70mm

Masse Sitzkissen: B 750 mm x T 375 x H 70mm

Masse Rückenkissen: B 750 mm x T 150 x H 310mm

Zertifikate

GS

BIFMA

Greenguard

CE