





Typ/Bestellnummer	DIS10-14-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Farbe	Chrom
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Leuchtenkopf
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss
Diffusor	PMMA Linse
Standrohr	Stahl, verchromt
Leuchtenfuss	Rundfuss, Stahl, pulverbeschichtet, schwarz
Netzkabel	Transparent, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (26.8%) / indirekt (73.2%)
Lichtstrom	8590lm
Leistungsaufnahme	72W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	120 lm/W
LED-Lebensdauer	50'000h
Netzspannung	220-240V, 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (480 x 480 x 140 mm + 1920 x 100 x 100 mm)
Gewicht	12.7 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

light of
the future



≥80.06% CD/1000lm

www.belux.com/disk