
Tischplatten

Trägermaterial für Melamin- und Furniertischplatten

Beschreibung: Hochverdichtete Dreischicht-Gütefeinspanplatte (P2: Platten für Inneneinrichtungen (einschliesslich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich) nach DIN EN 312. Tischplattenstärke: ca. 22 mm.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die gesetzlich zulässigen Werte der unbedenklichen Emissionsklassen E1 werden unterschritten.

Tischplatten Melamin direktbeschichtet

Beschreibung: Die kunststoffbeschichtete Flachpressplatte (MFB-Platte = melaminbeschichtete Platte) ist eine nach DIN EN 14322 mit Melaminharz beschichtete Gütefeinspanplatte P2.

Oberfläche: Reflexionswerte, Glanz und Helligkeit unterhalb der für Standardarbeitsplätze empfohlenen Grenzen.

Kante: Die Tischplatte verfügt über eine 2 mm starke Kunststoffkante.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Tischplatten schwarz, Anti-Fingerprint (glatt)

Beschreibung: Die kunststoffbeschichtete Flachpressplatte (DBS-Platte = direktbeschichtete Platte) ist eine nach DIN EN 312:2010 mit Acryl-ABS beschichtete Gütefeinspanplatte P2. Die Platte wird aus 60 % Recyclingholz hergestellt und erfüllt höchste ökologische Standards.

Oberfläche: Die matte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt reduziert Lichtreflexionen und verhindert sichtbare Fingerabdrücke. Reflexionswerte, Glanz und Helligkeit der schwarzen Oberfläche liegen nicht innerhalb der für Bildschirmarbeitsplätze empfohlenen Grenzen; das GS-Zertifikat entfällt in diesem Fall.

Kante: Die Tischplatte verfügt über eine 2 mm starke Kunststoffkante, farblich abgestimmt auf die Oberfläche.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Tischplatten Echtholz furnier

Beschreibung: Furnier Eiche hell mit durchgehendem Furnierbild.

Oberfläche: Oberflächenschutz durch Mehrschichtlackierung mit PUR-Lack.

Kante: Umlaufende, gerade Furnierholzkante 2,5 bis 3 mm stark.

Sicherheit: Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Untergestell

Rahmenrohr

Beschreibung: Gebogenes Stahlrohr, pulverbeschichtet.

Masse für Scout Meet, Scout Work und Scout Work Mobile: Durchmesser 38 mm.

Masse für Scout Sprint und Scout Summit: Durchmesser 35 mm.

Ausführung Füsse

Beschreibung für Scout Work Mobile, Scout Sprint und Scout Summit: Pro Produkt je vier Rollen, zwei davon mit Feststeller.

Masse für Scout Work Mobile, Scout Sprint und Scout Summit: Raddurchmesser 100 mm.

Beschreibung für Scout Meet und Scout Work: Gleiter aus Kunststoff RE, pulverbeschichtet. Ermöglicht den Ausgleich von Bodenunebenheiten von +/- 10 mm.

Masse für Scout Meet und Scout Work: Durchmesser Auflagefläche 50 mm.

Höhenverstellung für Scout Work und Scout Work Mobile

Beschreibung: Manuelle Höhenverstellung von 71 bis 110 cm. Höhenschritte 71 cm, 74 cm und danach im 2-cm-Schritt bis 110 cm. Durch das beidseitige Ziehen der Auslösehebel lösen sich die Sicherungsbolzen links und rechts aus der Zahnstange. Das vordefinierte Lochbild der Zahnstange ergibt das Raster der Höhenverstellung. Die Tischplatte wird im vorderen Bereich beidseitig über die Zahnstange geführt und wird hinten über das Gurtband (Breite 50 mm) getragen. Durch einen pulverbeschichteten Hebel aus Zinkdruckguss am Rahmenrohr kann die Tischplatte durch die Gurte um 7° geneigt werden.

Sicherheit: Max. Belastung während der Verstellung: 15 kg (dynamisch). Max. Belastung: 75 kg (statisch).

Nesting für Scout Work Mobile

Beschreibung: Über die Auslösehebel der manuellen Höhenverstellung von Scout Work Mobile lässt sich der Tisch in der untersten Position in eine Nesting-Position bringen. Dabei kippt die Tischplatte hinten hoch und schafft Platz für das Ineinanderschieben der Tische. Dazu muss die Tischplatte geräumt werden.

Masse: + 160 mm pro genesteten Tisch.

Nesting für Scout Sprint und Scout Summit

Beschreibung: Mittels eines Tischplattenhalters aus recyceltem Kunststoff kann die Tischplatte hochgestellt werden, damit sich die Tische platzsparend ineinanderschieben lassen. Eine Feder innerhalb des Halters lässt ihn sich beim Hochheben der Tischplatte automatisch vertikal aufstellen. In der Tischplatte befindet sich eine eingelassene Kunststoffmulde und hält den Halter in Position. Durch das Anheben der Tischplatte kann der Halter manuell nach unten gedrückt und die Tischplatte in die horizontale Ausgangsposition gebracht werden. Auf der Innenseite des Rahmenrohrs sind beidseitig je ein Element aus recyceltem Kunststoff als Schutz der Rahmenrohre beim Ineinanderschieben angebracht.

Masse: + 145 mm pro genesteten Tisch.

Fussring für Scout Meet High

Beschreibung: Umlaufender Fussring aus Stahlrohr, verzinkt.

Masse: Durchmesser 38 mm, Höhe des Fussrings ab Boden: 230 mm.

Accessoires

Screen für Scout Work und Scout Work Mobile

Beschreibung: Screen aus Polyester- oder Naturfaservlies in der Stärke von 12 mm. Wird über 4 Haken aus recyceltem Kunststoff werkzeuglos an das Rahmenrohr (Durchmesser 38 mm) von Scout Work und Scout Work Mobile gehängt. Die Haken werden in die Lochaussparungen des Screens eingehängt. Der Screen ist in den Ecken geschlitzt und zwei Eckverstärker aus recyceltem Kunststoff halten ihn in seiner gebogenen Form entlang dem Rahmenrohr.

Masse Screen für Scout Work: H 530 x T 12 mm.

Masse Screen für Scout Work Mobile: H 530 x T 12 mm.

Screen für Scout Sprint

Beschreibung: Screen aus Polyester- oder Naturfaservlies in der Stärke von 12 mm. Wird über einen Halter aus recyceltem Kunststoff werkzeuglos an das Rahmenrohr (Durchmesser 35 mm) von Scout Sprint geclipst. Der Screen kann über eine Drehbewegung um 180° verstellt werden und kann somit als Beinraumblyende oder als Sichtschutz eingesetzt werden. Magnete an den Haltern halten den Screen in der jeweiligen Position.

Masse: H 500 x B 540 x T 12 mm.

Pinboard für Scout Work und Scout Work Mobile

Beschreibung: Pinboard aus Polyester- oder Naturfaservlies in der Stärke von 12 mm. Wird über zwei Haken aus recyceltem Kunststoff werkzeuglos an das Rahmenrohr (Durchmesser 38 mm) von Scout Work und Scout Work Mobile gehängt. Die Haken werden in die Lochaussparungen des Pinboards geclipst.

Masse: H 420 x B 300 x T 12 mm.

S-Haken

Beschreibung: Haken aus recyceltem Kunststoff, Set bestehend aus 3 Stück zum Einhängen am Rahmenrohr. Ausgelegt auf die zwei Rohrdurchmesser 35 mm und 38 mm.

Masse: H 105 x B 30 x T 50 mm.

Seitenhaken für Scout Work und Scout Work Mobile

Beschreibung: Haken aus recyceltem Kunststoff, zur Verschraubung an der rechten Seite. Kann nachgerüstet werden. Position des Hakens 80 cm ab Boden.

Masse: H 40 x B 37 x 85 mm, Hakenbreite 20 mm. Überstand zum Rahmenrohr 40 mm.

Clip

Beschreibung: Clip aus recyceltem Kunststoff, Set bestehend aus 3 Stück zum Anstecken am Screen. Ausgelegt auf eine Screenstärke von 8,5 bis 15 mm.

Masse: H 95 x B 30 x T 25 mm.

Elektrifizierung

Allgemein

Gemäss den VDE-Vorschriften dürfen Arbeiten an der Elektrifizierung nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das Verlegen und das Anschliessen der Zuleitungen über Steckverbindungen kann selbstständig durchgeführt werden. Zur Optimierung bei der Bestellung von Elektroartikeln empfehlen wir, die Anzahl und Qualität der anzuschliessenden Geräte zu prüfen. Bei Fragen unterstützt Sie gerne unser Vertriebsteam.

Doppio

Beschreibung: Kabelklappe aus pulverbeschichtetem Aluminium (Rezyklatanteil bis 95 %). Klappe kann beidseitig geöffnet werden. Kabel können bei geschlossener Klappe durch den Schlitz auf die Tischplatte geführt werden, die Schliessung ist gedämpft. Für einen vollen Zugriff auf die Elektrifizierung kann der Klappendeckel entfernt werden.

Masse: B 300 x T 200 mm.

Doppio Kabelkorb

Beschreibung: Kabelkorb aus pulverbeschichtetem Stahldraht in tiefschwarz mit einem Durchmesser von 4 mm. Kabelkorb wird werkzeuglos zwischen zwei Schienen eingehängt. Die pulverbeschichteten Stahlblech-Schienen in tiefschwarz werden direkt an die Tischplatte geschraubt. Steckdosen werden mittels Flausch und Klett an der Kabelwanne befestigt.

Masse: H 78 x B 440 x T 285 mm.

Zertifikate

GS: DIN EN 15372 - Tische für den Nicht-Wohnbereich (Scout Work/Work Mobile/Sprint/Summit) und DIN EN 527-2 (Scout Meet)

BIFMA: ANSI/BIFMA X5.5-2021 - Schreibtischprodukte

Greenguard